

Регламентное техническое обслуживание системы шлагбаумов

Обслуживания шлагбаума	Периодичность
Наименование работ	
1.1 Привод мотора	
проверить затяжку болтов крепления привода	По необходимости, не реже 1 раза в квартал
смазать шестерню привода консистентной смазкой	
долить трансмиссионное масло в редуктор привода	
1.2 Стрела	
проверить стрелу на наличие повреждений, изгибов	По необходимости, не реже 1 раза в квартал
отрегулировать уровень стрелы при необходимости	
проверить затяжку болтов держателя стрелы	
отрегулировать пружины балансировки стрелы	
1.3 Пульт управления и дополнительные устройства	
проверить целостность проводки по схемам	По необходимости, не реже 1 раза в квартал
проверить работу фотоэлементов, надежность крепления приводов	
2.1 Шлагбаум в движении	
проверить конечные положения шлагбаума, отрегулировать при необходимости	По необходимости, не реже 1 раза в квартал
настроить плавный и бесшумный ход шлагбаума	
2.2 Датчики безопасности и Активаторы	
проверить функциональность	По необходимости, не реже 1 раза в квартал
проверить усилие на открывание и на закрывание шлагбаума	
Выезд специалиста (не включен в плановое ТО)	по необходимости
Диагностика неисправностей	по необходимости